

Серия : ER-DC9X

Общее описание.

1. Используется для растровой подсветки
2. Высокая яркость и насыщенность цвета за счет отсутствия светофильтров
3. Низкое напряжение питания, долгий срок службы.
4. Легкий монтаж и демонтаж.
5. Есть возможность подключить систему управления.

Модели серии :

ER-DC9R	красный
ER-DC9G	зеленый
ER-DC9B	синий
ER-DC9Y	желтый
ER-DC9W	белый

 Тип светодиодов : Ø5мм

 Угол ($2\theta_{1/2}$) ≥120°

Сила света (mcd)

красный	зеленый	синий	желтый	белый
500~700	800~1000	600~800	500~700	1400~1600

Длина волны/ Температура свечения (nm/K)

красный	зеленый	синий	желтый	белый
620~625	515~520	465~470	588~593	12000~15000

 Количество светодиодов 1шт.

 Срок службы 50,000 ч.
Электрические характеристики

 Рабочее напряжение DC5В

 Мощность 0.1Вт

 Стабилизация постоянное напряжение
Используемые провода и соединения

 Провода UL1007 22AWG, длина между модулями 70мм

 Количество модулей в гирлянде 50шт.

Максимальное количество

 Модулей в гирлянде не более 40 шт.
Параметры окружающей среды

 Рабочая температура -40°C — +50°C

 Температура хранения -50°C — +60°C

 Степень влагозащиты IP67
Корпус

 Цвет линзы прозрачная
